



Panelové systémy

Bekafor® Classic je systém oplotenia z pevných panelov, ktorý poskytuje klasickú ochranu domov a záhrad.

Bekafor® Classic

PRÍNOSY

Vysoká životnosť

Tento systém sa vďaka panelom vyrobených z pozinkovaného oceľového drôtu s následným poplastovaním a silnou prínavosťou vyznačuje vysokou kvalitou a dlhou životnosťou.

Jednoduchá inštalácia

Kompletný systém panelov v niekoľkých výškach dodávaných s vhodnými stĺpkami, pripínacími vložkami, príslušenstvom (podlahovými doskami, rohovými svorkami a stenovými úchytkami) a dverami ponúka riešenie každej situácie. Systém je možné inštalovať i na steny alebo do betónovej podlahy.

Moderný a jednoduchý dizajn

Jednoduchý dizajn systému Bekafor® Classic je možné vhodne doladiť k záhrade a umožňuje nerušený odpočinok. Výnimočná pevnosť tohto rezidenčného plotu poskytuje trvácnu ochranu Vašej záhrady a vďaka jednoduchému dizajnu pôsobí veľmi nevtieravo. Pre zvýšenie osobnej ochrany možno panely doplniť vložkou (Bekafor® Collfort & Bekafor® Nevada).

Použitie

- Domy
- Sídlská



Panel

Panely sú široké 2000 mm a sú v ponuke v rozsahu výšok od 630 do 2030 mm. Majú vertikálne ostne dlhé 30 mm, ktoré môžu byť umiestnené v hornej aj dolnej časti. Horizontálne zosilnenie poskytujú panelom extra pevnosť.

Veľkosti oka sú 100x50 mm
zvislé drôty s priemerom 4 mm
vodorovné drôty s priemerom 4,5 mm

Stípkiky

Stípkový systém Bekaclip®

Panely Bekafor® Classic môžu byť inštalované s kovovými stípkikmi Bekaclip® (priemer 48 mm, hrúbka steny 1,50 mm). Panely je možné jednoducho upevniť k stípkikom pomocou špeciálnych objímok Bekafor®.

Stípkový systém Bekafor® Click

Panely Bekafor® Classic sú kompatibilné so stípkikovým systémom Bekafor® Click. Toto unikátne prevedenie s predinštalovanými úchytkami umožňuje upevnenie panelov k stípkikom. Ďalšie príslušenstvo či nástroje pre štandardnú inštaláciu nie sú potrebné.

Brány

Systém Bekafor® Classic je úplný systém doplnený o jednokrídlové a dvojkridlové brány Bekafor® Classic.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Proces predbežnej úpravy zaručuje výbornú prínavosť poplastovania PVC k povrchu produktu. Stípkiky sú pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady) v súlade s Euro normou 10326. Nakoniec sa nanáša prířnavý náter a stípkiky sú potiahnuté vrstvou PES (min. 60 mikrónov)

Príslušenstvo

Niekoľko doplnkov k dispozícii na:

- upevnenie panelov priamo na stenu (úchytky na stenu)
- inštaláciu stípkikov na betónovú podlahu či stenu (základové dosky)
- inštaláciu panelov v uhle (rohové svorky)

Farby

Zelená RAL 6005, biela RAL 9010, antracitová metalíza BF 7016 M.

SORTIMENT BEKAFOR® CLASSIC

| Výška oplatenia [mm] | Rozmery panelov Š x V [mm] | Výška stípkikov na inštaláciu do betónu [mm] | Vysoké stípkiky je potrebné inštalovať do základovej dosky [mm] | Stípkový systém Bekaclip® Počet objímok na 1 stípkik | Stípkový systém Bekafor® Click |
|----------------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 630 | 2000 x 630 | 1100 | 700 | 2 | Žiadne doplnky |
| 1030 | 2000 x 1030 | 1500 | 1100 | 2 | Žiadne doplnky |
| 1230 | 2000 x 1230 | 1700 | 1300 | 3 | Žiadne doplnky |
| 1530 | 2000 x 1530 | 2000** | — | 3 | Žiadne doplnky |
| 1730 | 2000 x 1730 | 2300 | — | 4 | Žiadne doplnky |
| 2030* | 2000 x 2030 | 2500 | — | 4 | Žiadne doplnky |

* Nie sú k dispozícii v bielej RAL 9010

** Bekaclip® 2100 mm v antracitovej



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2014

SK