

IB BETAFENCE



CreaZen®

Panely

CreaZen je úplne nový systém oplotenia s atraktívnym dizajnom inšpirovaným prírodnými živlami.

Detail výrobku



PRÍNOSY

Štýlový

Panel je svojím dizajnom s prekríženými prirodzenými líniami inšpirovaný súčasným trendom vo výrobe ozdobných plotov nového štýlu. Moderná interpretácia klasického konceptu.

Jednoduchý a čistý dizajn

Štvorcové tyče tohto panelu oplotenia ponúkajú vyváženú estetiku a jasný, výrazný vzhľad.

Elegantná montáž

Tento nový panel si vďaka takmer neviditeľným úchytom zachováva elegantný vonkajší vzhľad a taktiež sa jednoducho montuje vďaka nášmu kompatibilnému radu stĺpikov Bekafix.

Úroveň bezpečnosti



Použitie



Funkčnosť



Panely

Panely majú šírku 2400 mm a sú k dispozícii vo viacerých výškach v rozmedzí od 1000 do 2000 mm. Prekrižujúce sa vertikálne tyče so štvorcovým prierezom sú privarené na oboch stranách horizontálnych tyčí. Medzery medzi vertikálnymi trubkami sú najviac 110 mm
Profil obdĺžnikových horizontálnych tyčí: 40 x 20 mm
Profil štvorcových vertikálnych tyčí: 20 x 20 mm

Stĺpiky a upevnenie



Stĺpiky Bekafix

Panely CreaZen sa inštalujú na stĺpiky Bekafix. Panely je možné jednoducho pripievať ku stĺpikom pomocou špeciálnych úchyto.

Technológia povrchovej úpravy

Zváraný panel je ošetrený žiarovým zinkovaním a pokrytý vrstvou polyesteru (PES) (min. hrúbky 60 mikrometrov). Stĺpiky Bekafix sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany a pokryté vrstvou polyesteru (PES) (min. hrúbky 60 mikrometrov).

Príslušenstvo

K dispozícii je nasledovné montážne príslušenstvo:

- úchyty (plastové) s maticami a skrutkami z nerezovej ocele
- pätky
- rohové úchyty na montáž panelov pod uhlom
- čiapky na uzavretie vertikálnych tyčí

Farby

Antracit RAL 7016. Ďalšie farby na požiadanie

Brány

Ploty CreaZen je možné skombinovať s bránami CreaZen, ktoré sú k dispozícii ako jednokrídlové a dvojkridlové.



SORTIMENT PANELOV CREAZEN

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov (šírka x výška) [mm]	Výška stĺpika do betónu [mm]	Výška stĺpika na pätky [mm]	Počet objímok na 1 stĺpik
1000	2400 x 1000	1475	1075	4
1200	2400 x 1200	1675	1275	4
1500	2400 x 1500	1975	1575	4
1700	2400 x 1700	2175	1775	4
2000	2400 x 2000	2575	2075	4

